

# Paketweiterleitung für Kubernetes-Pods konfigurieren

Veröffentlicht: 2025-02-12

Standardmäßig wird der gesamte Datenverkehr zwischen Knoten in einem Kubernetes-Cluster vom ExtraHop-System erkannt, da ExtraHop den gesamten Verkehr zwischen Geräten auf der Leitung beobachtet. Die meisten ExtraHop-Sicherheitserkennungen können durch die Überwachung des Datenverkehrs auf Knotenebene generiert werden. Wenn Sie jedoch den Verkehr zwischen Kubernetes-Pods überwachen möchten, um mehr Transparenz zu erzielen, müssen Sie die Paketweiterleitung in Ihrem Kubernetes-Cluster aktivieren. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie einen DaemonSet-Dienst bereitstellen, der die Paketweiterleitung für jeden Pod in Ihrem Cluster mit dem rpcapd-Softwarepaket konfiguriert.

Neben der Konfiguration der Paketweiterleitung dedupliziert der DaemonSet auch Pakete, die andernfalls mehrfach an den ExtraHop weitergeleitet würden Sensor.

## Bevor Sie beginnen

- Ihre Kubernetes-Steuerebene muss auf einem Linux-Computer konfiguriert sein.

## Subnetze für Kubernetes-Pods und -Services abrufen

Bevor Sie ExtraHop für die Überwachung von Kubernetes-Pods konfigurieren können, müssen Sie die Subnetze abrufen, die diesen Pods und den von den Pods unterstützten Kubernetes-Diensten zugewiesen sind.

 **Wichtig:** Notieren Sie sich die Subnetze, die Sie abrufen. Sie benötigen die Subnetze im Bereitstellungsverfahren.

1. Rufen Sie die Subnetze für Kubernetes-Pods ab.

Das Container Network Interface (CNI) bestimmt, welche Subnetze für Kubernetes-Pods zugewiesen werden. Das CNI wird normalerweise von einem Kubernetes-Plug-In eines Drittanbieters verwaltet. Wenn Sie jedoch kein CNI-Plug-In bereitgestellt haben, können Sie das Pod-Subnetz für die meisten Kubernetes-Bereitstellungen abrufen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
kubectl cluster-info dump | grep -m 1 cluster-cidr
```

Wenn Sie ein CNI-Plug-in installiert haben, hängt die Vorgehensweise von Ihrem CNI-Anbieter ab. Mit dem Calico-Plug-In können Sie beispielsweise das Pod-Subnetz abrufen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
kubectl --namespace=kube-system get daemonset calico-node  
-o=jsonpath='{.spec.template.spec.containers[*].env[?(@.name=="CALICO_IPV4POOL_CIDR")].value}'
```

Weitere Informationen zum Abrufen des Pod-Subnetzes finden Sie in der Dokumentation Ihres CNI-Anbieters.

2. Rufen Sie die Subnetze für Ihre Kubernetes-Dienste ab.

Wenn Sie einen selbstverwalteten Kubernetes-Cluster ausführen, können Sie das Ihren Diensten zugewiesene Subnetz abrufen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
kubectl cluster-info dump | grep -m 1 service-cluster-ip-range
```

Wenn Sie einen Cloud-verwalteten Kubernetes-Cluster ausführen, hängt das Verfahren von Ihrem Cloud-Anbieter ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Cloud-Anbieters.

## Konfigurieren Sie das ExtraHop-System für die Erkennung von Pods

Bei der L2-Erkennung weist das ExtraHop-System alle IP-Adressen einem zugehörigen L2-Gerät zu. Dies ist die Standardeinstellung für ExtraHop-Systeme. Wenn L2-Discovery aktiviert ist, müssen Sie das ExtraHop-System so konfigurieren, dass Kubernetes-Pods als Remote-Geräte erkannt werden, auch wenn sich die Pods auf Knoten in Ihrem lokalen Netzwerk befinden. Andernfalls werden die Pod-IP-Adressen nur den entsprechenden L2-Geräten für die Kubernetes-Knoten zugeordnet, und das System verfolgt die Pods nicht als separate Geräte.

1. Aktivieren Sie RPCAP auf dem ExtraHop-System.
  - a) [RPCAP auf dem ExtraHop-System konfigurieren](#)
  - b) [Konfigurieren Sie eine Paketweiterleitungsregel für das Pod-Subnetz auf dem ExtraHop-System](#)
    - Notieren Sie sich die von Ihnen gewählte Portnummer. Sie benötigen die Nummer im Bereitstellungsverfahren.
    - Geben Sie im Feld Schnittstellenadresse das Pod-Subnetz als CIDR-Block an.
    - Lassen Sie das Feld Schnittstellenname leer.
    - Lassen Sie das Feld Filter leer.
  - c) [Speichern Sie die laufende Konfigurationsdatei](#)
2. [Konfigurieren Sie das ExtraHop-System so, dass es Pods als entfernte L3-Geräte erkennt](#)  
Geben Sie im Abschnitt Remote Device Discovery den [Pod-Subnetz, das Sie im vorherigen Verfahren abgerufen haben](#).

 **Wichtig:** Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die L2-Erkennung aktiviert ist. Wenn Sie die L3-Erkennung für lokale Geräte aktiviert haben, überspringen Sie diesen Schritt.

## Erstellen Sie das rpcapd-Container-Image

Erstellen Sie ein Container-Image für die Container, das Pakete an das ExtraHop-System weiterleitet.



**Hinweis** Die folgenden Anweisungen zeigen Ihnen, wie Sie das Container-Image mit der Docker-Befehlszeilenschnittstelle auf einem Linux-Computer erstellen. Sie können das Image jedoch mit jedem Tool erstellen, das Open Container Initiative (OCI) -konforme Images erzeugt. Für das Verfahren sind je nach Tool und Umgebung möglicherweise unterschiedliche Schritte erforderlich.

1. Laden Sie die rpcapd-Software für Ihr Betriebssystem von der [ExtraHop Downloads und Ressourcen](#) Webseite.  
Klicken Sie auf den Download-Link unter dem Installationspaket für Kubernetes.
2. Öffnen Sie eine Terminalanwendung und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie die RPCAP-Installationsdatei gespeichert haben.
3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Docker-Container-Image zu erstellen:

```
docker load < RPCAPD_KUBERNETES.tar.gz
```

Ersetzen `RPCAPD_KUBERNETES.tar.gz` mit dem Dateinamen der RPCAP-Installationsdatei. Nachdem das Bild erstellt wurde, werden in der Ausgabe der Name und das Tag des Bilds angezeigt, ähnlich dem folgenden Text:

```
Loaded image: extrahop-rpcapd:9.8.25
```

4. Markieren Sie das Image in einer Registry, auf die alle Knoten in Ihrem Kubernetes-Cluster zugreifen können:

```
docker tag IMAGE-NAME:TAG EXAMPLE-REGISTRY/IMAGE-NAME:TAG
```

Ersetzen Sie die folgenden Variablen:

#### BILD-NAME:TAG

Der Name und das Tag des Docker-Images, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Der Name und das Tag werden in der Ausgabe des Befehls angezeigt, den Sie im vorherigen Schritt ausgeführt haben.

#### BEISPIELREGISTRIERUNG

Der Name Ihrer Registrierung

- Schieben Sie das Bild in die Registrierung:

```
docker image push EXAMPLE-REGISTRY/IMAGE-NAME:TAG
```

Ersetzen Sie die folgenden Variablen:

#### BEISPIELREGISTRIERUNG

Der Name Ihrer Registrierung

#### BILD-NAME:TAG

Der Name und das Tag des Docker-Images, das Sie im vorherigen Schritt markiert haben.

## Stellen Sie den rpcapd DaemonSet Service bereit

- Schreiben Sie die DaemonSet Spec-Datei.
  - Gehe zum [ExtraHop Codebeispiele GitHub-Repository](#) und laden Sie das herunter `deploy_kubernetes_daemon/rpcapd_daemon.yaml` Datei zur `rpcapd` Verzeichnis.
  - In der `rpcapd` Verzeichnis, öffne das `rpcapd_daemon.yaml` Datei in einem Texteditor.
  - Ersetzen Sie die Werte für die folgenden Variablen durch Informationen aus Ihrer Umgebung:

#### Bild

Der Name und der Registrierungsort des **Bild, das Sie im vorherigen Verfahren erstellt haben**. Zum Beispiel:

```
EXAMPLE-REGISTRY/rpcapd:latest
```

#### env.name = EXTRAHOP\_SENSOR\_IP

Die IP-Adresse des ExtraHop-Sensors

#### env.name = RPCAPD\_TARGET\_PORT

Der Hafen auf dem ExtraHop Sensor **dem Sie die Paketweiterleitungsregel zugewiesen haben**.

#### env.name = PODNET

Die Subnetze der Pods in Ihrem Cluster **die du zuvor abgerufen hast**, in einer kommagetrennten Liste .

#### env.name = SVCNET

Die Subnetze der Dienste in Ihrem Cluster **die du zuvor abgerufen hast**, in einer kommagetrennten Liste .

- Speichern und schließen Sie das `rpcapd_daemon.yaml` Datei.
- Stellen Sie das DaemonSet bereit, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
kubectl apply -f rpcapd_daemon.yaml
```

Das System zeigt eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Text an:

```
namespace/extrahop created
```

```
daemonset.apps/extrahop-rpcapd created
```

3. Bestätigen Sie, dass die Bereitstellung erfolgreich war:

```
kubectl wait pod -n extrahop -l component=extrahop-rpcapd --  
for=condition=Ready
```

Wenn ein Pod bereitgestellt wird, zeigt der Befehl eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Text an:

```
pod/extrahop-rpcapd-vfctb condition met
```

Nachdem jeder Pod bereitgestellt wurde, wird der Befehl beendet.

Sie können jetzt Metriken für Kubernetes-Pods im ExtraHop-System anzeigen.