

# Datensatz auf einem Explore-Cluster deaktivieren

---

Veröffentlicht: 2023-09-30

Das folgende Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Aufnahme von Datensätzen in Ihren Explore-Cluster stoppen können. Vor der Aktualisierung der Firmware auf Ihren Explore-Appliances muss die Aufnahme von Datensatz deaktiviert werden, um die Datenintegrität aufrechtzuerhalten.

Der Explore-Cluster speichert keine neuen Datensätze, wenn die Datensatzaufnahme deaktiviert ist. Sie können jedoch weiterhin Datensatzabfragen von verbundenen Command and Discover-Appliances ausführen.

Die Aufnahme von Datensätzen ist eine clusterweite Einstellung. Daher können Sie dieses Verfahren auf jedem Knoten im Explore-Cluster ausführen.

1. Melden Sie sich bei den Verwaltungseinstellungen einer beliebigen Explore-Appliance im Cluster an über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. In der Erkunden Sie die Cluster-Einstellungen Abschnitt, klicken **Cluster-Datenmanagement**.
3. In der Aufnahme von Datensätzen Abschnitt, klicken **Record Ingest deaktivieren**.
4. klicken **Erledigt**.

## Nächste Schritte

Denken Sie daran, die Datensatzaufnahme zu aktivieren, nachdem Sie alle Knoten im Explore-Cluster aktualisiert haben , um das Speichern neuer Datensätze fortzusetzen.