

Häufig gestellte Fragen zu Auslöser

Veröffentlicht: 2023-09-30

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Triggern.

- [Wo sollte ich einen Auslöser erstellen, wenn ich eine Command-Appliance oder Reveal \(x\) 360 habe?](#)
- [Wie hebe ich die Zuweisung eines Auslöser auf?](#)
- [Wie deaktiviere oder aktiviere ich einen Auslöser?](#)
- [Kann ich einen Auslöser kopieren?](#)
- [Kann ich den Triggercode automatisch einrücken?](#)

Wo sollte ich einen Auslöser erstellen, wenn ich eine Command-Appliance oder Reveal (x) 360 habe?

Trigger können auf einzelnen ExtraHop-Systemen oder auf Command-Appliances und Reveal (x) 360 erstellt werden, die mit mehreren ExtraHop-Systemen verbunden sind. Wenn Sie einen Auslöser auf einer Command-Appliance oder einem Reveal (x) 360-System erstellen, wird der Auslöser auf jedem verbundenen System ausgeführt, auf dem das Trigger-Ereignis auftritt.

Wie hebe ich die Zuweisung eines Auslöser auf?

Es gibt zwei Methoden, um eine Triggerzuweisung zu entfernen:

- Öffnen Sie das Gerät oder die Gruppe, der der Auslöser zugewiesen ist, und klicken Sie auf **Zuweisungen** von der oberen rechten Ecke der Seite. Klicken Sie auf der Registerkarte Trigger neben jeder Trigger-Zuweisung, die Sie aus der Quelle entfernen möchten, auf das Symbol zum Entfernen (X).
- Öffnen Sie den gewünschten Auslöser und klicken Sie auf **Zuweisungen** Registerkarte, um zu sehen, welchen Quellen der Auslöser zugewiesen ist. Klicken Sie neben jedem Gerät oder jeder Gerätegruppe, von der Sie die Trigger-Zuweisung entfernen möchten, auf das Symbol zum Entfernen (X).


Wie deaktiviere oder aktiviere ich einen Auslöser?

Es gibt zwei Methoden, um einen Trigger auf der Seite Trigger in den Systemeinstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

- Wählen Sie in der Liste der Auslöser das Kontrollkästchen neben jedem Trigger aus, und klicken Sie dann auf **Aktivieren** oder **Deaktivieren** aus der oberen rechten Ecke.
- Öffnen Sie den gewünschten Auslöser und aktivieren oder deaktivieren Sie ihn **Trigger deaktivieren**.

Kann ich einen Auslöser kopieren?

Sie können einen neuen Auslöser erstellen, indem Sie einen vorhandenen kopieren.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen , und klicken Sie dann auf **Auslöser**.
3. Wählen Sie in der Tabelle auf der Seite Trigger das Kontrollkästchen neben dem Auslöser aus, den Sie kopieren möchten.
4. klicken **Kopieren**.

Der kopierte Auslöser wird der Tabelle hinzugefügt, wobei „(copy)“ an den Triggernamen angehängt wird. Standardmäßig ist der kopierte Auslöser keinen Geräten oder Gerätegruppen zugewiesen.

Kann ich den Triggercode automatisch einrücken?

Sie können Code im Trigger-Editor automatisch einrücken, indem Sie ALT + SHIFT + F drücken.