

Installiere ein Paket



Veröffentlicht: 2024-08-07

ExtraHop-Pakete ermöglichen es Ihnen, dem ExtraHop-System vorkonfigurierte Anpassungen hinzuzufügen.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen Vollschreiber oder höher haben [Privilegien](#) um ein Paket hochzuladen.
- Sie müssen mindestens über eine persönliche Schreibfähigkeit verfügen [Privilegien](#) um ein Paket herunterzuladen und zu installieren.
- Sie benötigen eine JSON-Bundle-Datei. Sie können ein Paket aus dem ExtraHop-System herunterladen, indem Sie zu **Systemeinstellungen > Bundles**, wählen Sie das Paket aus und klicken Sie dann auf **Paket herunterladen** aus dem rechten Bereich.

Nachdem Sie ein Paket heruntergeladen haben, können Sie das Paket hochladen und auf Ihrem System installieren.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen .
3. Klicken Sie **Bündel**.
4. Klicken Sie **Paket hochladen**.
5. In der Paket hochladen Bereich, klicken Sie **Wählen Sie Datei**, und wählen Sie dann die Bundle-JSON-Datei aus, die Sie hochladen möchten.
Es werden Details zum Paketinhalt angezeigt, einschließlich der mindestens erforderlichen Firmware-Version.
6. Wählen Sie im Abschnitt Installationsoptionen die folgenden Kontrollkästchen aus:
 - a) (Nur Konsole) Wählen Sie die Standort aus, auf der Sie das Paket installieren möchten.
 -  **Hinweis** Bundle-Anpassungen wie Warnungen und Auslöser werden den ausgewählten Websites hinzugefügt. Sie können Anpassungen jedoch nur über das ExtraHop-System anzeigen, aktivieren und konfigurieren, auf dem das Paket installiert wurde .
 - b) Wählen Sie die **Inbegriffene Aufgaben anwenden** Ankreuzfeld.
Diese Option weist das Paket den im Paket enthaltenen Metrikquellen zu. In den meisten Fällen ist es am besten, die Standardzuweisungen anzuwenden.
 - c) Wählen Sie die **Bestehenden Inhalt überschreiben** Ankreuzfeld.
Diese Option überschreibt alle Objekte, die denselben Namen wie Objekte im Paket haben. Wenn Sie bereits Systemobjekte mit demselben Namen haben , die Sie beibehalten möchten, müssen Sie diese Objekte umbenennen, um zu verhindern, dass sie mit den Objekten im Paket überschrieben werden.
7. Klicken Sie **Installieren**.

Nächste Schritte

- Aktiviere alle [löst aus](#) im Bundle enthalten.
- Konfiguriere alle [Warnungen](#) im Paket, um relevante E-Mail-Adressen zu benachrichtigen.