

Aufzeichnungen sammeln

Veröffentlicht: 2024-09-26

Bestimmte Datensatztypen sind standardmäßig für die Erfassung aktiviert. Sie können die Arten von Datensätzen, die gesammelt und an Ihren Recordstore gesendet werden, aus dem Ordner hinzufügen oder entfernen Einstellungen//Aufzeichnungen Seite. Diese Datensätze enthalten hauptsächlich Informationen über Nachrichten, Transaktionen und Sitzungen, die über gängige L7-Protokolle wie DNS, HTTP und TLS gesendet wurden.

Wenn Sie nur bestimmte Details von Transaktionen sammeln möchten, können Sie benutzerdefinierte Datensätze über den [ExtraHop-Trigger-API](#).



Hinweis Du kannst [verwalte diese Einstellungen](#) zentral von einer Konsole aus.

Erfahre mehr über [ExtraHop Records](#).

Bevor Sie beginnen

Sie müssen einen konfigurierten Recordstore haben, z. B. einen [ExtraHop Recordstore](#), [Splunk](#), oder [Google BigQuery](#).

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und klicken Sie dann **Schallplattensammlung**.
3. Auf dem Rekorde Seite, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Transaktionstypen, die Sie erfassen und im Datensatzspeicher speichern möchten, und klicken Sie dann auf **Aktiviere**.
4. klicken **Rekorde** aus dem Hauptmenü, und klicken Sie dann auf **Aufzeichnungen ansehen** um eine Abfrage zu starten.

Wenn Sie keine Aufzeichnungen sehen, warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie es erneut. Wenn nach fünf Minuten keine Aufzeichnungen angezeigt werden, überprüfen Sie Ihre Konfiguration oder wenden Sie sich an [ExtraHop-Unterstützung](#).