

Activer les requêtes d'enregistrement pour les métriques personnalisées

Publié: 2025-02-12

Les métriques personnalisées sont généralement créées pour collecter des informations spécifiques sur votre environnement. Vous pouvez configurer des paramètres qui vous permettent d'interroger et de récupérer des enregistrements au niveau des transactions associés à une métrique personnalisée. Dans le catalogue de mesures, la section Relations entre les enregistrements vous permet d'associer une métrique personnalisée à un type d'enregistrement. Si vous recherchez des enregistrements à partir de cette métrique personnalisée, vous renverriez les résultats pour tous les enregistrements de ce type d'enregistrement, quels que soient les autres attributs configurés pour votre métrique personnalisée. Nous vous recommandons d'ajouter des filtres pour obtenir des résultats significatifs pour vos requêtes d'enregistrement.

En définissant un filtre de source dans le catalogue de mesures, vous filtrez automatiquement les enregistrements en fonction de la source à partir de laquelle vous avez effectué des recherches. Par exemple, si vous cochez une case à côté de Serveur, lorsque vous recherchez des enregistrements pour cette métrique personnalisée à partir d'un serveur Web nommé `example-web-sea`, un filtre est automatiquement ajouté à votre requête et ne renvoie les résultats que pour les transactions où `example-web-sea` agit en tant que serveur.

En définissant des filtres avancés, vous filtrez automatiquement les enregistrements selon les critères spécifiés. Les filtres avancés sont complexes et peuvent être imbriqués sur quatre niveaux.

Avant de commencer

Création d'une métrique personnalisée [🔗](#)

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres système  puis cliquez sur **Catalogue métrique**.
3. Dans le coin supérieur gauche, tapez le nom de la métrique personnalisée, puis cliquez sur le nom de la métrique personnalisée dans les résultats.
Les paramètres de la métrique personnalisée apparaissent dans le volet droit.
4. Dans le volet droit, faites défiler l'écran jusqu'à la section Relations entre les enregistrements et cliquez sur le menu déroulant TYPE D'ENREGISTREMENT.
5. Cliquez sur un ou plusieurs types d'enregistrement dans la liste, puis cliquez en dehors de la liste pour appliquer vos sélections. Des options supplémentaires permettant de filtrer les champs d'enregistrement apparaissent sous les types d'enregistrement sélectionnés.

Specify the source filter for this custom metric. Source filters are updated based on record type.

Add advanced query rules or a regular expression (regex).

Record Relationships

Select a record type for this custom metric. Then, add filters to return only the records that you want to see when you drill down on this metric from a chart or table.

RECORD TYPE

HTTP

SOURCE FILTER

☒ Client
☐ Server

ADDITIONAL FILTERS

Match any

Method = POST

Add Filter Add Group

6. Optionnel : Dans la section **FILTRE DE SOURCE**, cochez la case à côté du type de source, tel que Client ou Application. Ces sources sont mises à jour dynamiquement en fonction des types d'enregistrement sélectionnés.
7. Optionnel : Dans le champ **FILTRES SUPPLÉMENTAIRES**, spécifiez plusieurs critères à l'aide des opérateurs OR (Match Any), AND (Match All) et NONE pour créer un **filtre de requêtes avancé** ou entrez une **expression régulière (regex)** pour filtrer les enregistrements pour des mesures détaillées personnalisées.
8. Cliquez **Mettre à jour**.

Vous pouvez désormais rechercher des enregistrements à partir de n'importe quel graphique ou page détaillée à l'aide de la métrique personnalisée.

Prochaines étapes

- Créez une requête d'enregistrement pour votre métrique personnalisée en cliquant sur la métrique dans un graphique, puis en cliquant sur **Disques**.