

Activer ou désactiver les marqueurs de détection

Publié: 2025-02-13

Les marqueurs de détection apparaissent dans les graphiques des tableaux de bord et des pages de protocole ainsi que sur les cartes d'activité pour indiquer les détections associées à la source des données métriques pendant l'intervalle de temps spécifié.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône Utilisateur en haut à droite de la page.
3. Dans la section Préférences, sélectionnez ou désactivez **Afficher les marqueurs de détection** case à cocher.



Conseil Activez ou désactivez les marqueurs de détection uniquement pour une page spécifique, par exemple pour une visualisation spécifique d'un tableau de bord dans un NOC. Remplacez le paramètre du marqueur de détection en ajoutant le paramètre suivant à la fin de l'URL de la page :

```
&detectionmarkers={true|false}
```

Dans l'exemple suivant, le tableau de bord lié n'affichera pas les marqueurs de détection, même si les marqueurs de détection sont activés pour le système.

```
https://your-eda.com/extrahop/#/Dashboard/Y968F/?  
from=30&interval_type=MIN&until=0&detectionmarkers=false
```

Pour supprimer le remplacement de l'URL, cliquez sur **Supprimer les marqueurs de détection et annuler** depuis la section Préférences du menu Utilisateur.