

Extraire des métriques via l'API REST

Publié: 2025-03-28

Vous pouvez extraire des métriques d'un sonde ou console via l'API REST pour visualiser les métriques dans un outil tiers ou comparer les données ExtraHop avec d'autres données que vous avez collectées. Pour extraire une métrique, vous devez d'abord obtenir les identifiants des métriques que vous souhaitez extraire et des objets pour lesquels vous souhaitez extraire des métriques. Vous pouvez ensuite créer et tester une requête métrique dans l'explorateur d' API REST avant d'intégrer votre demande dans un script capable de lire les métriques dans un format pouvant être importé dans les applications.

Avant de commencer

- Pour les capteurs et la console ExtraHop, vous devez disposer d'une clé API valide pour apporter des modifications via l'API REST et suivre les procédures ci-dessous. (Voir [Générer une clé API](#)).
- Pour RevealX 360, vous devez disposer d'informations d'identification d'API REST valides pour apporter des modifications via l' API REST et suivre les procédures ci-dessous. (Voir [Création d'informations d'identification pour l'API REST](#)).

Récupérer les identifiants métriques

Les métriques sont identifiées dans l'API REST ExtraHop grâce à une combinaison des `metric_category`, le `name`, et le `object_type`. Vous pouvez récupérer les trois identifiants via le Metric Explorer.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône des paramètres système  puis cliquez sur **Catalogue métrique**.
3. Dans le Type pour filtrer un champ, tapez le nom de la métrique que vous souhaitez extraire, puis cliquez sur le nom de la métrique dans les résultats de recherche ci-dessous.
4. Dans le volet droit, faites défiler l'écran jusqu'aux paramètres de l'API REST et enregistrez les valeurs. Par exemple, les informations suivantes sont affichées pour la métrique des réponses du serveur HTTP :

REST API Parameters

```
{
  "metric_category": "http_server",
  "object_type": "device",
  "metric_specs": [
    {
      "name": "rsp"
    }
  ]
}
```

Récupérer les identifiants des objets

Ensuite, vous devez trouver l'identifiant unique de l'objet pour lequel vous souhaitez extraire des métriques dans l'API REST. Vous pouvez récupérer cet identifiant via l' explorateur d'API REST.

1. Dans un navigateur, accédez à l'explorateur d'API REST.
L'URL est le nom d'hôte ou l'adresse IP de votre sonde ou console, suivi par `/api/v1/explore/`. Par exemple, si votre nom d'hôte est `seattle-eda`, l'URL est `https://seattle-eda/api/v1/explore/`.

2. Entrez les informations de nécessité d'identification de votre API REST.
 - Pour les capteurs et la console ExtraHop, cliquez sur **Entrez la clé API** puis collez ou saisissez votre clé API dans **Clé API** champ.
 - Pour RevealX 360, cliquez sur **Entrez les identifiants de l'API** puis collez ou saisissez l'ID et le code secret de vos informations d'identification d'API dans le **IDENTIFIANT** et **Secret** champs.
3. Cliquez **Autoriser** puis cliquez sur **Fermer**.
4. Cliquez sur le type d'objet pour lequel vous souhaitez collecter des statistiques, par exemple **Appareil**, **Groupe d'appareils**, **Demande**, ou **Appareil**.
5. Cliquez **OBTENIR/<objects>**.
Par exemple, si vous extrayez des métriques pour un groupe d'objets d'équipements, cliquez sur **Get/Groupes d'appareils**.
6. Cliquez **Essayez-le**.
7. Optionnel : Dans le Paramètres section, spécifiez les critères de recherche pour l'objet que vous souhaitez localiser.
Par exemple, vous pouvez rechercher des noms d'objets, des adresses IP ou des adresses MAC. Si vous ne parvenez pas à localiser un équipement, consultez [Trouvez un équipement](#).
8. Cliquez **Envoyer la demande**.
Dans le Réponse du serveur section, la Réponse affiche des informations sur chaque objet correspondant aux critères de recherche.
9. Notez le numéro dans le champ ID de l'objet pour lequel vous souhaitez collecter des métriques .
Par exemple, l'identifiant du serveur suivant est 1298 :

```
[
  {
    "mod_time": 1516639693474,
    "node_id": null,
    "id": 1298,
    "extrahop_id": "fff4c3090a0a0000",
    "discovery_id": "fff4c3090a0a0000",
    "display_name": "server1",
    "description": null,
    "user_mod_time": 1512688149084,
    "discover_time": 1498685400000,
    "vlanid": 0,
    "parent_id": 140,
    "macaddr": "A1:01:01:01:1A:01",
    "vendor": "Mellanox",
    "is_l3": true,
    "ipaddr4": "10.10.10.200",
    "ipaddr6": null,
    "device_class": "node",
    "default_name": "Mellanox 10.10.10.200",
    "custom_name": "server1",
    "cdp_name": "",
    "dhcp_name": "server1.company.com",
    "netbios_name": "",
    "dns_name": "server1.company.com",
    "custom_type": "",
    "analysis_level": 1,
    "activity": []
  }
]
```

Requête de métriques

Vous pouvez interroger des métriques via l'explorateur d'API REST pour vous assurer que vous avez configuré le bon corps de requête avant d'ajouter la demande à un script.

1. Dans l'explorateur d'API REST, cliquez sur **Actifs**, puis cliquez sur **POST /métriques**.
2. Cliquez **Essayez-le**.
3. Dans le corps champ, spécifiez la métrique que vous souhaitez extraire.

Par exemple, le corps suivant extrait des métriques de cinq minutes sur les réponses HTTP pour un serveur dont l'ID est 1298 :

```
{
  "metric_category": "http_server",
  "metric_specs": [
    {
      "name": "rsp"
    }
  ],
  "object_type": "device",
  "object_ids": [
    1298
  ],
  "cycle": "5min"
}
```

Le corps doit inclure les paramètres suivants :

- **type_objet**: Type d'objet pour lequel vous souhaitez collecter des statistiques.
 - **ids_objets**: L'identifiant de l'objet pour lequel vous souhaitez extraire les métriques.
 - **catégorie_métrique**: Catégorie de la métrique que vous souhaitez collecter.
 - **nom**: Nom de la métrique que vous souhaitez collecter.
 - **cycle**: Période d'agrégation des métriques.
4. Cliquez **Envoyer la demande** pour envoyer la demande à votre sonde ou à votre console.
Dans le Réponse du serveur section, la Organe de réponse affiche les métriques demandées au format JSON.

Récupérez et exécutez l'exemple de script Python

Le référentiel ExtraHop GitHub contient un exemple de script Python qui extrait le nombre total de réponses HTTP envoyées par un serveur avec un ID de 1298 sur des intervalles de cinq minutes, puis écrit les valeurs dans un fichier CSV.

1. Accédez au [Référentiel GitHub d'exemples de code ExtraHop](#) et téléchargez le `extract_metrics/extract_metrics.py` fichier sur votre machine locale.
2. Dans un éditeur de texte, ouvrez le `extract_metrics.py` archivez et remplacez les variables de configuration par des informations provenant de votre environnement.
 - Pour les capteurs et la console ExtraHop, spécifiez les variables de configuration suivantes :
 - **HÔTE**: L'adresse IP ou le nom d'hôte de la sonde ou de la console ExtraHop.
 - **CLÉ_API**: La clé API.
 - Pour RevealX 360, spécifiez les variables de configuration suivantes :
 - **HÔTE**: Le nom d'hôte de l'API RevealX 360. Ce nom d'hôte est affiché sur la page d'accès à l' API RevealX 360 sous API Endpoint. Le nom d'hôte n'inclut pas `/oauth2/token`.

- **IDENTIFIANT:** L'ID des informations d'identification de l'API REST RevealX 360.
 - **SECRET:** Le secret des informations d'identification de l'API REST RevealX 360.
3. Exécutez la commande suivante :

```
python3 extract_metrics.py
```



Note: Si le script renvoie un message d'erreur indiquant que la vérification du certificat TLS a échoué, assurez-vous que **un certificat fiable a été ajouté à votre sonde ou à votre console** [🔗](#). Vous pouvez également ajouter `verify=False` option permettant de contourner la vérification des certificats. Cependant, cette méthode n'est pas sûre et n'est pas recommandée. Le code suivant envoie une requête HTTP GET sans vérification du certificat :

```
requests.get(url, headers=headers, verify=False)
```