

Configurer des sites distants pour les dispositifs personnalisés

Publié: 2023-09-19

Les dispositifs personnalisés sont utiles pour surveiller le trafic en dehors de votre domaine de diffusion local, comme les succursales, les magasins ou les cliniques. Vous pouvez collecter des métriques de sites distants sur des dispositifs personnalisés pour savoir facilement comment les sites distants consomment les services et pour avoir une visibilité sur le trafic entre les sites distants et un centre de données.

Par exemple, créez un tableau de bord et ajoutez un dispositif personnalisé comme source de métriques pour voir les métriques de site distant telles que le débit entrant et sortant, les délais de retransmission, les temps d'aller-retour et les fenêtres zéro. Voir la [référence des métriques de protocole](#) pour une liste complète des métriques de site distant et de leurs descriptions.

Voici quelques considérations importantes concernant les sites distants pour les dispositifs personnalisés :

- La configuration des sites distants s'applique à tous les dispositifs personnalisés activés ; vous ne pouvez pas configurer de sites distants pour un dispositif personnalisé individuel.
- Les métriques des sites distants ne sont affichées dans le catalogue des métriques et l'explorateur de métriques que si la collecte des métriques des sites distants est activée.

Avant de commencer

Vous devez disposer de [droits d'écriture complets](#) ou supérieurs.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres système , puis sur **Dispositifs personnalisés**.
3. Cliquez sur **Configurer les sites distants**.
4. Cochez ou décochez la case **Collecter les métriques des sites distants**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.