

Liste de contrôle après le déploiement des capteurs et des consoles

Publié: 2024-02-13

Après avoir déployé un ExtraHop sonde ou console, connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin` et configurez les paramètres suivants. Reportez-vous à la section du [Guide de l'interface utilisateur ExtraHop Admin](#) spécifié dans chaque action ci-dessous, sauf indication contraire.

Mot de passe

Maintenir la sécurité du système après la période d'évaluation. Modifiez le mot de passe par défaut. Pour plus d'informations, consultez le [FAQ sur les comptes utilisateurs par défaut](#).

NTP

Le temps est essentiel dans le système ExtraHop, en particulier lors de la corrélation des événements avec des métriques et des journaux basés sur le temps. Vérifiez que les paramètres NTP sont adaptés à votre infrastructure, testez les paramètres et synchronisez le protocole NTP. Pour plus d'informations, voir [Configurer l'heure du système](#).

Fuseau horaire

Le bon fuseau horaire est essentiel pour exécuter des rapports planifiés sur le tableau de bord au bon moment. Assurez-vous que le fuseau horaire du système ExtraHop est correct. Pour plus d'informations, voir [Configurer l'heure du système](#).

Authentification à distance

Configurez l'authentification à distance. L'appliance ExtraHop s'intègre à [LDAP](#), [RAYON](#), [SAML](#), et [TACACS+](#).

Mise à jour du micrologiciel

Le firmware ExtraHop est régulièrement mis à jour avec des améliorations et des défauts résolus. Vérifiez que vous disposez du microprogramme actuel. Pour plus d'informations, voir [Mettez à jour le firmware de votre système ExtraHop](#).

Journalisation des audits

Le système ExtraHop peut envoyer des événements à un collecteur Syslog distant. Pour plus d'informations, consultez le [Envoyer les données du journal d'audit à un serveur Syslog distant](#).

SMTP

Le système ExtraHop peut envoyer des alertes par e-mail et des notifications sur l'état du système. Configurez et testez les notifications. Pour plus d'informations, voir [Configuration des paramètres d'e-mail pour les notifications](#).

Notifications du système

Le système ExtraHop peut envoyer un e-mail lorsqu'il détecte des problèmes. Créez un groupe de messagerie pour recevoir des notifications. Pour plus d'informations, voir [Configuration d'un groupe de notification par e-mail](#).

iDRAC

Chaque appliance physique ExtraHop possède un iDRAC port, similaire à iLO ou KVM sur Ethernet. Connectez et configurez le port iDRAC. Pour plus d'informations, voir [Configuration de la console d'accès à distance iDRAC](#).

Certificat SSL

Chaque système ExtraHop est livré avec un certificat auto-signé. Si vous avez un déploiement PKI, générez votre propre certificat et téléchargez-le sur chaque système ExtraHop. Pour plus d'informations, consultez le [Certificat SSL](#) section.

Enregistrement DNS A

Il est plus facile d'accéder à un système ExtraHop par nom d'hôte que par adresse IP. Créez un A enregistrement dans votre racine DNS («`exa.yourdomain.local`») pour chaque système ExtraHop de votre déploiement. Reportez-vous au manuel d'administration de votre DNS.

Chiffrement de disque

Activez la sécurité sur les disques de stockage pour assurer le chiffrement des disques virtuels (EDA 9300, EDA 10300 et IDS 9380 uniquement). Pour plus d'informations, voir [Configurer des disques à chiffrement automatique](#).

Connecter les appareils

Connectez le console et des capteurs pour tous les magasins de paquets et magasins de disques. Pour plus d'informations, voir [Connectez la console et les capteurs aux magasins de disques ExtraHop](#) et [Connectez les capteurs et la console au stockage des paquets](#).

Services cloud

Connectez-vous aux services cloud ExtraHop pour activer les détections et l'accès à distance. Pour plus d'informations, voir [Connectez-vous aux services cloud ExtraHop](#).

Renseignements sur les menaces

Configurez les paramètres des renseignements sur les menaces afin d'identifier les indicateurs de compromission sur votre réseau. Pour plus d'informations, voir [Renseignements sur les menaces](#).

Localités du réseau

Classez les adresses IP non conformes à la RFC1918 dans le cadre de votre réseau interne. Pour plus d'informations, voir [Spécifier une localité du réseau](#).

Paramètres de réglage

Contribuez à améliorer la qualité et la précision des détections basées sur des règles en ajoutant des paramètres de réglage. Pour plus d'informations, voir [Spécifier les paramètres de réglage pour les détections et les métriques](#).

Analyse avancée

Ciblez des groupes d'équipements ou des groupes d'activités spécifiques pour une Analyse avancée selon les besoins, en fonction de leur importance pour votre réseau. Pour plus d'informations, voir [Priorités d'analyse](#).

Déchiffrer le trafic SSL

Déchiffrez le trafic SSL transféré en téléchargeant la clé privée et le certificat de serveur associés à ce trafic. Pour plus d'informations, voir [Déchiffrez le trafic SSL à l'aide de certificats et de clés privées](#).

Configuration du protocole PFS (Perfect Forward Secrets)

Déchiffrez le trafic SSL/TLS de vos serveurs Linux et Windows. Pour plus d'informations, voir [Installez le redirecteur de clé de session ExtraHop sur un serveur Linux](#) et [Installez le redirecteur de clé de session ExtraHop sur un serveur Windows](#).

Personnalisations et sauvegarde de la banque de données

Créez une sauvegarde du système avant de mettre à niveau le microprogramme ou avant d'apporter une modification majeure à votre environnement. Pour plus d'informations, voir [Sauvegarder un capteur ou une machine virtuelle ECA](#).