

Désactiver l'ingestion d'enregistrements sur un cluster Explore

Publié: 2023-09-19

La procédure suivante vous montre comment arrêter l'ingestion d'enregistrements dans votre cluster Explore. La désactivation de l'acquisition d'enregistrements est nécessaire avant la mise à jour du micrologiciel de vos appliances Explore afin de maintenir l'intégrité des données.

Le cluster Explore ne stocke pas de nouveaux enregistrements lorsque l'acquisition d'enregistrements est désactivée, mais vous pouvez toujours exécuter des requêtes d'enregistrements à partir des appliances Command et Discover connectées.

L'acquisition d'enregistrements est un paramètre valable pour l'ensemble du cluster ; vous pouvez donc exécuter cette procédure sur n'importe quel nœud du cluster Explore.

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration de n'importe quelle appliance Explore du cluster via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans la section Paramètres du cluster Explore, cliquez sur **Gestion des données du cluster**.
3. Dans la section Record Ingest, cliquez sur **Disable Record Ingest**.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Prochaines étapes

N'oubliez pas d'activer l'acquisition d'enregistrements après avoir mis à niveau tous les nœuds du cluster Explore pour reprendre le stockage des nouveaux enregistrements.