

Installer un bundle


Publié: 2024-07-18

Les offres groupées ExtraHop vous permettent d'ajouter des personnalisations préconfigurées au système ExtraHop.

Avant de commencer

- Vous devez avoir une écriture complète ou supérieure [privilèges](#) pour télécharger un bundle.
- Vous devez avoir une écriture personnelle ou supérieure [privilèges](#) pour télécharger et installer un bundle.
- Vous devez disposer d'un fichier JSON du bundle. Vous pouvez télécharger un bundle depuis le système ExtraHop en accédant à **Paramètres système > Bundles**, en sélectionnant le bundle, puis en cliquant sur **Télécharger le bundle** depuis le volet droit.

Après avoir téléchargé un bundle, vous pouvez le charger et l'installer sur votre système.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres système .
3. Cliquez **Lots**.
4. Cliquez **Télécharger le bundle**.
5. Dans le Télécharger le bundle volet, cliquez sur **Choisissez un fichier**, puis sélectionnez le fichier JSON du bundle que vous souhaitez charger.

Les détails concernant le contenu du bundle apparaissent, y compris la version minimale du firmware requise.

6. Dans la section Options d'installation, cochez les cases suivantes :

- a) (Console uniquement) Sélectionnez le site sur lequel vous souhaitez installer le bundle.



Note: Des personnalisations groupées telles que des alertes et des déclencheurs sont ajoutées aux sites sélectionnés. Cependant, vous ne pouvez afficher, activer et configurer les personnalisations qu'à partir du système ExtraHop sur lequel le bundle a été installé.

- b) Sélectionnez le **Appliquer les devoirs inclus** case à cocher.

Cette option affecte le bundle aux sources métriques incluses dans le bundle. Dans la plupart des cas, il est préférable d'appliquer les affectations par défaut.

- c) Sélectionnez le **Remplacer le contenu existant** case à cocher.

Cette option remplace tous les objets portant le même nom que les objets du bundle. Si vous souhaitez conserver des objets système portant le même nom, vous devez les renommer pour éviter de les remplacer par les objets du bundle.

7. Cliquez **Installer**.

Prochaines étapes

- Activez n'importe quel [déclencheurs](#) inclus dans le bundle.
- Configurez n'importe [alertes](#) dans le bundle pour notifier les adresses e-mail pertinentes.