

# Désactiver l'ingestion d'enregistrements sur un cluster Explore

---

Publié: 2024-08-08

La procédure suivante explique comment arrêter l'ingestion d'enregistrements dans votre cluster Explore. La désactivation de l'acquisition des enregistrements est requise avant de mettre à niveau le microprogramme de vos appareils Explore afin de préserver l'intégrité des données.

Le cluster Explore ne stocke pas les nouveaux enregistrements lorsque l'ingestion d'enregistrements est désactivée. Toutefois, vous pouvez toujours exécuter des requêtes d'enregistrement à partir des appareils Command et Discover connectés.

L'ingestion d'enregistrements est un paramètre à l'échelle du cluster ; vous pouvez donc exécuter cette procédure sur n'importe quel nœud du cluster Explore.

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration de n'importe quelle appliance Explore du cluster via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans le Explorez les paramètres du cluster section, cliquez **Gestion des données du cluster**.
3. Dans le Ingestion d'enregistrements section, cliquez **Désactiver Record Ingest**.
4. Cliquez **Terminé**.

## Prochaines étapes

N'oubliez pas d'activer l'ingestion d'enregistrements après avoir mis à niveau tous les nœuds du cluster Explore pour reprendre le stockage de nouveaux enregistrements.