

Intégrez RevealX Enterprise à Netskope

Publié: 2024-11-04

Cette intégration vous permet de configurer des capteurs ExtraHop pour ingérer des paquets depuis votre solution Netskope afin de détecter les menaces, de découvrir et de surveiller les appareils et d'obtenir des informations sur le trafic.

Avant de commencer

- Votre compte utilisateur doit avoir [privilèges d'écriture complets](#) ou supérieur sur RevealX Enterprise.
 - Votre système RevealX doit être connecté à une sonde ExtraHop dotée de la version 9.4 ou ultérieure du firmware.
 - Votre sonde ExtraHop doit être dédiée à l'ingestion de paquets Netskope uniquement.
 - Tu dois [configurer au moins une interface](#) sur votre sonde ExtraHop ; toutes les interfaces doivent spécifier un mode incluant l'encapsulation GENEVE.
 - Tu dois [configurer le mode TAP](#) dans votre environnement Netskope .
1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
 2. Dans le Paramètres réseau section, cliquez sur **Connectivité**.
 3. Dans le Paramètres Netskope section, sélectionnez **Activer l'ingestion de paquets Netskope**.
 4. Cliquez **Enregistrer**.

Prochaines étapes

- Sur la page Actifs, cliquez sur **Réseaux** puis sélectionnez cette sonde pour [consulter le trafic et l'activité observés à partir des données Netskope](#).
- Connectez-vous aux paramètres d'administration de la console RevealX Enterprise connectée pour [vérifier l'état des capteurs intégrés à Netskope](#).